



明泰铝业

生活有铝更美好

MINGTAI ALUMINUM INDUSTRY CO., LTD.

www.hngymt.com



变压器用铝箔

厚度：0.016-0.5mm

应用领域：

干式变压器、变带器、大型变压器，太阳
有现货：有0-3吨现货

产品简介

可执行标准：国标、美标、欧标、俄标、日标等

厂家类型：

铝箔卷原材料生产厂家（不做后期的复合、刻蚀、熟化等加工工艺，仅提供铝箔基材）

下游行业背景：

变压器是由绕组、铁心、油箱和绝缘套管四部分组成。其主要部位是绕组和铁心（器身），绕组是变压器的电路，变压器铝箔带是制造变压器绕组最主要的材料，直接影响了变压器的质量。

明泰铝箔产品：

变压器铝箔、带材一般选用1060铝板带，其含铝量达到99.6%以上又被称为纯铝板，在铝板带家族中属于一款常用的

明泰铝业可承接5-2000吨变压器用铝箔基材订单，交期7-35天，全球出口，质量稳定，可放心采购。

材质：1060-0，1050，1050A，1070，1070A等

用途：干式变压器用铝箔、变压器铝带

厚度：0.2mm--3.0mm，宽度：20mm-1650mm。

描述：表面光滑，无划痕。边部可做倒角（圆角、圆边），无毛刺，电阻率小于等于0.028。

包装：木托盘/免熏蒸木托，内径300mm或者500mm。采用防潮纸包装，中间纸套筒。

明泰铝业

明泰铝业拥有专业研发和生产团队，产品质量有保障，规格齐全，可按需定制，售后服务体系较完善，管理严谨科学。联系电话：[0371-67898708](tel:0371-67898708)，或拨打咨询电话：[在线咨询](#)专业销售人员为您在线详细解答疑惑！

技术参数

系列	典型合金	材料状态	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	典型产品
1系	1060、1050、1070铝箔	0	0.016-3	100-1700	C	干式变压器、变带器、大型变

变压器用铝箔化学成分

1050铝箔化学成分（质量分数）/%											
牌号	Si	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	V	Ti	其他		Al
									单个	合计	
1050	≤0.25	≤0.05	≤0.05	≤0.40	≤0.05	≤0.05	≤0.05	≤0.03	0.03	-	99.5

1060铝箔化学成分（质量分数）/%												
牌号	Si	Cr	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	V	Ti	其他		Al
										单个	合计	
1060	≤0.25	-	≤0.05	≤0.03	≤0.35	≤0.05	≤0.03	≤0.05	≤0.03	0.03	-	99.6

1070铝箔化学成分（质量分数）/%											
牌号	Si	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	V	Ti	其他		Al
									单个	合计	
1070	≤0.20	≤0.04	≤0.03	≤0.25	≤0.04	≤0.03	≤0.05	≤0.03	0.03	-	99.7

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/byqlb.html>